








Ideal para quem quer fazer pinturas em superfícies internas e externas. Acrílico Standard Magicolor proporciona uma ação antimofa, máxima eficiência, maior cobertura e baixo odor. De fácil aplicação, o produto pode ser utilizado em **ambientes externos e internos** como, alvenaria, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso, drywall e outras.

Cores: Branco, Gelo, Cinza Elefante, Pérola, Areia, Palha, Algodão Egípcio, Pêssego, Marrocos, Camurça, Amarelo Canário, Amarelo Sol, Erva Doce, Verde Kiwi, Verde Musgo, Azul Atlantico, Azul Profundo, Lilás, Marrom Country, Terracota, Tomate Seco e Base para dosar na cor desejada.

Densidade: 1,25 – 1,45 g/cm³

Tipo de Acabamento: Fosco e Semi Brilho.

|  Tipos de Substrato |  Diluição |  Aplicação |  Demãos |  Secagem |  Embalagem/Rendimento |
|--|--|---|--|--|--|
| Reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso, drywall ou repintura. | Fosco: 10% a 30% Semi Brilho: 10% a 20% Usar água limpa. | Rolo de lã, pincel, trincha, pistola de pintura ou airless. | 1 a 3 | Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas As condições climáticas podem interferir na secagem. | Rendimento com 3 demãos Galão (3,6 Lts): até 18 m ² Balde (10 Lts): até 50 m ² Balde (16 Lts): até 80 m ² Rendimento teórico: 15m ² por quilo por demão. |

Aplicação do produto: Aplicar a primeira demão de acordo com a diluição e ferramenta utilizada para realizar o trabalho. Aguardar o tempo de secagem entre demãos, e aplicar a segunda e terceira demãos respeitando o intervalo entre elas. Até 72 horas depois de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas.

Dica: Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Evite retoques após a secagem do produto. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.

Preparação da Superfície: Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- **Reboco Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar selador acrílico da Magicolor. Em até 7 dias depois de aplicado o selador não foi feito a aplicação do acabamento é necessário aplicar um fundo preparador da Magicolor, pois pode ter calcinação na superfície do selador, pois o mesmo não pode ficar exposto por mais que 7 dias.
- **Concreto Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Repintura:** Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Imperfeições:** Rasas: Corrigir com massa acrílica (externo) ou massa corrida (interna) da Magicolor. Profundas: Corrigir com reboco e aguardar 30 dias a secagem e cura total. Partes Mofadas devem lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
- **Partes soltas, mal aderidas ou calcinadas:** Lixar ou raspar e aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Azulejos e Superfícies com Brilho:** Lixar com lixa fina e fazer uma limpeza com ácido muriático para queimar o brilho, aguardar a secagem e aplicar um fundo de aderência eco Magicolor.

Composição Química: Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos, bactericidas, fungicidas, espessantes e água.

Recomendações: Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais domésticos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilizar equipamentos de segurança individual (EPIs). Em caso de contato com os olhos ou a pele, lava-los com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte um médico imediatamente levando o rótulo ou embalagem do produto. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-722-6001.

Ficou com alguma dúvida? Fale com a nossa equipe de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal de seu produto para facilitar o atendimento. Lembre-se: O produto depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho principalmente quando for diluído.

Acesse nosso site: www.magicolor.com.br