



Ideal para quem quer fazer pinturas em pisos internos e externos. Tinta Ultra Piso Magicolor proporciona alta durabilidade e resistência, ótima cobertura e baixo odor. De fácil aplicação, o produto pode ser utilizado em **pisos externos e internos** de alvenaria, quadras poliesportivas, Calçadas, Demarcação de Garagens..

Cores: Branco, Cinza, Chumbo, Concreto, Amarelo Demarcação, Azul Segurança, Verde, Vermelho Óxido, Vermelho Segurança, Marrom e Preto.

Densidade: 1,25 – 1,45 g/cm³

Tipo de Acabamento: Fosco e Semi Brilho.

 Tipos de Substrato	 Diluição	 Aplicação	 Demãos	 Secagem	 Embalagem/Rendimento
Pisos cimentados, quadras poliesportivas, Calçadas, Demarcação de garagens.	1ª demão: 40% 2ª e 3ª demãos: 20% Usar água limpa.	Rolo de lã, pincel, trincha, pistola de pintura ou airless.	1 a 3	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 72 horas As condições climáticas podem interferir na secagem.	Rendimento com 3 demãos Pote (1Litros): 5m ² Galão (3,6 Lts): até 18m ² Balde (10 Lts): até 50m ² Balde (16 Lts): até 80m ² Rendimento teórico: 15m ² por quilo por demão.

Aplicação do produto: Aplicar a primeira demão de acordo com a diluição e ferramenta utilizada para realizar o trabalho. Aguardar o tempo de secagem entre demãos, e aplicar a segunda e terceira demãos respeitando o intervalo entre elas. Até 72 horas depois de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas.

Dica: Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Evite retoques após a secagem do produto. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.

Preparação da Superfície: Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- **Reboco Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar selador acrílico da Magicolor. Em até 7 dias depois de aplicado o selador não foi feito a aplicação do acabamento é necessário aplicar um fundo preparador da Magicolor, pois pode ter calcinação na superfície do selador, pois o mesmo não pode ficar exposto por mais que 7 dias.
- **Concreto Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Repintura:** Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Imperfeições:** Rasas: Corrigir com massa acrílica (externo) ou massa corrida (interna) da Magicolor. Profundas: Corrigir com reboco e aguardar 30 dias a secagem e cura total. Partes Mofadas devem lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
- **Partes soltas, mal aderidas ou calcinadas:** Lixar ou raspar e aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Azulejos e Superfícies com Brilho:** Lixar com lixa fina e fazer uma limpeza com ácido muriático para queimar o brilho, aguardar a secagem e aplicar um fundo de aderência eco Magicolor.

Composição Química: Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos, bactericidas, fungicidas, espessantes e água.

Recomendações: Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais domésticos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilizar equipamentos de segurança individual (EPIs). Em caso de contato com os olhos ou a pele, lava-los com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte um médico imediatamente levando o rótulo ou embalagem do produto. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-722-6001.

Ficou com alguma dúvida? Fale com a nossa equipe de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal de seu produto para facilitar o atendimento. Lembre-se: O produto depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho principalmente quando for diluído.

Acesse nosso site: www.magicolor.com.br