









Ideal para quem gosta de ambientes intensos, requintados e criativos, a Textura Brilho Mágico Magicolor proporciona uma proteção duradoura e hidro-repelente com um efeito de pedras rústicas e com brilho. De fácil aplicação, o produto pode ser utilizado em **ambientes externos e internos** como alvenaria, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso, drywall e outras, lembrando que em superfícies com brilho é recomendado lixar e limpar bem, depois aplicar um fundo de aderência eco da Magicolor.

**Cores:** Branco/Base, Algodão Egípcio, Areia, Camurça, Crômio, Elefante, Nanquim, Chumbo, Cinza Steel, Inox, Concreto, Preto, Amarelo Canário, Azul Atlântico, Terracota, Rosa, Verde Jardim, Lilás.

**Densidade:** 1,7 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>

**Tipo de Acabamento:** Fosco e Rústico

 Tipos de Substrato	 Diluição	 Aplicação	 Demãos	 Secagem	 Embalagem/Rendimento
Reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso, drywall ou repintura.	<b>Pronto Uso</b>  Se necessário, poderá acrescentar até 3% de água limpa filtrada.	Desempenadeira de plástico própria para aplicação de texturas. <b>Obs.:</b> Para obter o brilho, recomendamos aguardar a secagem de 7 dias depois de aplicado, fazer uma lavagem com vassoura de cerdas leves juntamente com uma cortinha de água.	1	<b>Ao toque:</b> 1 hora <b>Final:</b> 72 horas  As condições climáticas podem interferir na secagem.	<b>Rendimento</b>  Galão (6 Kg): até 3 m <sup>2</sup> Balde (16 Kg): até 8 m <sup>2</sup> Balde (23 Kg): até 11,5 m <sup>2</sup>  <b>Rendimento teórico:</b> 0,5m <sup>2</sup> por quilo por demão.

**Aplicação do produto:** Aplicar o produto espalhando com desempenadeira de aço inox. Após aplicar grafiar com desempenadeira de plástico própria para aplicação de texturas. **Observação:** Para obter o brilho, recomendamos aguardar a secagem de 7 dias depois de aplicado, fazer uma lavagem com vassoura de cerdas leves juntamente com uma cortinha de água. Até 72 horas depois de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas.

**Dica:** É recomendado a cor de fundo estar na mesma cor do efeito para tampar possíveis falhas da aplicação. Temos o Acrílico Standard Fosco Magicolor que pode ser usado como primeira demão. Evite aplicar em dias chuvosos, com umidade superior a 90%, e com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

**Preparação da Superfície:** Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- **Reboco Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar selador acrílico da Magicolor. Em até 7 dias depois de aplicado o selador não foi feito a aplicação do acabamento é necessário aplicar um fundo preparador da Magicolor, pois pode ter calcinação na superfície do selador, pois o mesmo não pode ficar exposto por mais que 7 dias.
- **Concreto Novo:** Deve ter 30 dias de secagem para cura total. Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Repintura:** Aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Imperfeições:** Rasas: Corrigir com massa acrílica (externo) ou massa corrida (interna) da Magicolor. Profundas: Corrigir com reboco e aguardar 30 dias a secagem e cura total. Partes Mofadas devem lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
- **Partes soltas, mal aderidas ou calcinadas:** Lixar ou raspar e aplicar fundo preparador da Magicolor.
- **Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Azulejos e Superfícies com Brilho:** Lixar com lixa fina e fazer uma limpeza com ácido muriático para queimar o brilho, aguardar a secagem e aplicar um fundo de aderência eco Magicolor.

**Composição Química:** Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos, bactericidas, fungicidas, espessantes e água.

**Recomendações:** Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais domésticos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Utilizar equipamentos de segurança individual (EPIs). Em caso de contato com os olhos ou a pele, lava-los com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte um médico imediatamente levando o rótulo ou embalagem do produto. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-722-6001.

**Ficou com alguma dúvida?** Fale com a nossa equipe de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal de seu produto para facilitar o atendimento. Lembre-se: O produto depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho principalmente quando for diluído.

Acesse nosso site: [www.magicolor.com.br](http://www.magicolor.com.br)